

# ПРАЙС-ЛИСТ январь 2026

Наименование	Краткая характеристика	Оптовая цена (Цена, с учетом НДС 22%, руб.)	Розничная цена (Цена, с учетом НДС 22%, руб.)
<b>Устройства коммутационные</b>			
«УК-ВК» исп.00	Устройство коммутационное - два нормально разомкнутых канала коммутации - ~220В, 5А или 30В, 5А каждый; управление - 12В, 0,04А.	1 528-90	1 601-80
«УК-ВК» исп.01	Один нормально разомкнутый канал коммутации ~220В, 5А или 30В, 5А; управление - 12В, 0,04А.	1 068-20	1 119-10
«УК-ВК» исп.02	Устройство коммутационное - два канала на переключение коммутации - ~220В, 10А или 30В, 10А каждый; управление - 12В, 0,04А.	1 528-90	1 601-80
«УК-ВК» исп.03	Один канал на переключение коммутации ~220В, 10А или 30В, 10А; управление - 12В, 0,04А.	1 068-20	1 119-10
«УК-ВК» исп.04	Релейный усилитель на два канала. Входное напряжение 24 В, ток – 30 мА. Выходное напряжение – до 220 В, ток – до 10 А. Контакты на переключение. Прочность электрической изоляции – 3500 В	1 528-90	1 601-80
«УК-ВК» исп.05	Релейный усилитель на один канал. Входное напряжение 24 В, ток – 30 мА. Выходное напряжение – до 220 В, ток – до 10 А. Контакт на переключение. Прочность электрической изоляции – 3500 В	1 068-20	1 119-10
<b>Оповещатели</b>			
«Свирель-2» исп.00	Звуковой, 12В, 600 мА, 99 дБ.	2 439-30	2 555-50
«Свирель-2» исп.01	Звуковой, 12В, 300 мА, 86 дБ.	1 806-70	1 892-70
«Свирель-2» исп.02	Звуковой, 24В, 300 мА, 99 дБ.	2 454-80	2 571-70
«Свирель-2» исп.03	Звуковой, 12В, 300 мА, 86 дБ; световой 12(24)В, 50 мА	2 339-20	2 450-60
<b>Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные</b>			
«Сигнал-20» сер.04	20 шлейфов; 3 выхода на ПЦН; выдача извещений по интерфейсу RS485; возможность установки конфигурации шлейфов; питание –внешний источник 12 В, 1.5А; внешние оповещатели: звуковой- 12 В, 1А, световой – 12 В, 50 мА.	13 950-10	14 614-40
«Сигнал ВКП»	1 шлейф; режимы работы: охранный, пожарный; выход на ПЦН; выход типа "открытый коллектор"; внешние оповещатели: звуковой 12 В, 300 мА, световой 12 В, 50mA, сетевой – лампа 60 ВА; различная индикация для охранного и пожарного режимов; внешний резерв 12В.	2 120-60	2 221-60
«Сигнал ВК-6»	6 шлейфов; встроенное резервное питание; 16 конфигураций; программируемая логика управления 3-мя выходами ПЦН; возможность взятия под охрану при помощи идентификатора Touch Memory. (поставляется без аккумулятора)	7 775-50	8 145-80
<b>Считыватели</b>			
«Считыватель-2» исп.01	Контактное устройство, предназначенное для использования в системах контроля доступа, для обеспечения контакта электронных идентификаторов "Touch Memory DS1990A". Корпус металлический крашеный, цвет черный. Основание считывателя пластмассовое.	732-80	767-70
«Считыватель-2» исп.00, 02	Контактное устройство, предназначенное для использования в системах контроля доступа, для обеспечения контакта электронных идентификаторов "Touch Memory DS1990A". «Считыватель-2» исп 00 - Корпус металлический полированный, нержавеющая сталь; «Считыватель-2» исп 02 - Корпус металлический, точечная чеканка, нержавеющая сталь. Основание считывателя пластмассовое.	944-20	989-20
«Считыватель-3» исп.01	Контактное устройство, предназначенное для использования в системах контроля доступа, для обеспечения контакта электронных идентификаторов "Touch Memory DS1990A", 2-х цветный индикатор. Корпус металлический крашеный, цвет черный. Основание считывателя пластмассовое.	732-80	767-70

«Считыватель-3» исп.00, 02	Контактное устройство, предназначенное для использования в системах контроля доступа, для обеспечения контакта электронных идентификаторов "Touch Memory DS1990A", 2-х цветный индикатор. «Считыватель-3» исп 00 - Корпус металлический полированный, нержавеющая сталь; «Считыватель-3» исп 02 - Корпус металлический, точечная чеканка, нержавеющая сталь. Основание считывателя пластмассовое.	944-20	989-20
-------------------------------	--	--------	--------

#### **Устройства оконечные**

Устройство оконечное УО-3К СПИ "Фобос-3", СПИ "Альтаир"	Работа с СПИ «Фобос-3», «Альтаир». 3 шлейфа сигнализации, автоматическая тактика постановки/снятия с охраны при помощи набора кода или идентификатором "Touch Memory", охранный/тревожный режим работы, питание 12В.	2 904-60	3 042-90
Устройство оконечное УО-4К СПИ "Фобос-3", СПИ "Альтаир"	Работа с СПИ «Фобос-3», «Альтаир». 4 шлейфа сигнализации, автоматическая тактика постановки/снятия с охраны при помощи набора кода или идентификатором "Touch Memory", охранный/тревожный режим работы, питание 12В.	2 763-20	2 894-80
Устройство оконечное УО-1Р СПИ "Фобос-3", СПИ "Альтаир"	Работа с СПИ «Фобос-3», «Альтаир». 1 шлейф сигнализации, ручная тактика постановки/снятия с охраны, внутренний звуковой сигнализатор, цепь контроля "Наряда", охранный/тревожный режим работы, питание от сети 220 В с возможностью подключения резерва 12В.	1 809-60	1 895-80
Прима-3А сер.01 с БФ	Устройство оконечное объектовое с БФ, 4 шлейфа, 8 пользователей, встроенная клавиатура (СПИ «Атлас»)	5 788-70	6 064-30